EX49N Serie Conical No-Grip Dome-Kamera

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

- Extrem schlagfeste Konstruktion
- Der Conical No-Grip-Aufbau der Kamera macht es unmöglich, das Gerät zu greifen oder Gegenstände daran zu befestigen – ideal für den Einsatz in Vollzugsanstalten und Krankenhäusern.
- Praktisch keine Fokusverschiebungen beim Wechsel zwischen Farb- und Infrarotmodus
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Nachtaufnahmen in Entfernungen von bis zu 12 m
- Wetterfest gemäß NEMA 4X

Die EX49N Conical No-Grip Dome-Kameras sind so konstruiert, dass es nahezu unmöglich ist, eine solche Kamera zu greifen oder Gegenstände daran zu befestigen. In gefährdeten Bereichen wie Krankenhäusern oder Vollzugsanstalten tragen die integrierten Tag/Nachtkameras dazu bei, suizidgefährdete und autoaggressive Personen vor sich selbst zu schützen. Die EX49N ist extrem schlagfest und zuverlässig und ermöglicht Nachtsicht bis in eine Entfernung von 12 m – 24 Stunden pro Tag/7 Tage in der Woche.
Durch die Verwendung eines dualen IR-Cut- und IR-Pass-Filters liefert die EX49N am Tag lebendige Farbaufnahmen und weist in der Nacht eine hervorragende Infrarot-Empfindlichkeit auf. Dadurch werden Fokusverschiebungen zwischen Farb- und Infrarotmodus nahezu vollständig beseitigt, und die Bilder sind bei allen Lichtverhältnissen scharf fokussiert. Die EX49N liefert schlieren- und streifenfreie Videosignale mit hervorragenden reflexmindernden Eigenschaften für eine effektive Aktiv-Infrarot-Nachtsicht.

Die EX49N verfügt auch über ein VPL-Videoanschlusskabel zur Vereinfachung der Installation. Ein optionales VPC-Videoanschlusskabel wird mit dem VPL-Videoanschlusskabel verbunden, das sich seitlich an der Kamera befindet. Mit diesem Kabel können tragbare LCD-Monitore an die Kamera angeschlossen werden, um die Kameraposition sofort zu überprüfen.
Die Grundkonstruktion der EX49N besteht aus eloxiertem CNC-Aluminium. Eloxiertes Aluminium ist ein unglaublich widerstandsfähiges Material mit hoher Korrosions- und Hitzebeständigkeit. Im Gegensatz zu anderen Oberflächenausführungen weist eloxiertes Aluminium eine erstaunlich gute Chemikalienbeständigkeit auf und behält selbst bei stärkster UV-Bestrahlung seine Farbe und Form bei. Die CNC-Fertigung aus einem Stück gewährleistet höchstmögliche Genauigkeit und extrem hohe mechanische Festigkeit.
Der 3 mm starke Polykarbonat-Dome schützt die inneren Kamerabauteile. Dieser Polykarbonat-Dome ist schlagfest, feuerfest, hitze- und UV-beständig und auch

unter brutalsten Angriffen garantiert unzerstörbar. Die wetterfeste EX49N ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C ausgelegt.

Funktionsbeschreibung

Einsatzmöglichkeiten

- Gefängnisse und Justizvollzugsanstalten
- Überwachung bei Nacht
- Überwachung bei völliger Dunkelheit
- Einzelhandel, Schulen, Krankenhäuser
- Gewerbegebiete
- Hotels und geschlossene Wohnanlagen
- Verkehrsknotenpunkte
- Restaurants/Bars
- Einzelhandel
- Industrieparks
- Banken
- Krankenhäuser
- Kasinos
- Firmengelände
- Schulen, Hochschulen und Universitäten
- Vandalismusanfällige Bereiche

Zertifikate und Zulassungen

CSA Typ 4X	Outdoor Weather Rating
CSA C22.2 Nr. 0-M1991	General Electrical Requirements, Part II
CSA C22.2 Nr. 1-M94	Audio, Video, and Similar Equipment
CSA C22.2 Nr. 94-M91	Special Purpose Enclosures
UL-Standard Nr. 50	Enclosures for Electrical Equipment
UL-Standard Nr. 2044	Commercial CCTV Equipment
FCC Klasse B	Geltende Anforderungen für Gesundheitseinrichtungen

Bestellinformationen

EX49MNX803BH-N Conical No-Grip Dome-Kamera
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX49MNX803BH-N | F.01U.089.890

EX49MNX803BH-P Conical No-Grip Dome-Kamera
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX49MNX803bh-p | F.01U.089.891

EX49MNX903BH-N Conical No-Grip Dome-Kamera
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX49MNX903BH-N | F.01U.089.894

EX49MNX903BH-P Conical No-Grip Dome-Kamera
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX49MNX903BH-P | F.01U.089.895

EX49MNX806BH-N Conical No-Grip Dome-Kamera
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX49MNX806BH-N | F.01U.089.898

EX49MNX806BH-P Conical No-Grip Dome-Kamera
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX49MNX806BH-P | F.01U.089.899

EX49MNX906BH-N Conical No-Grip Dome-Kamera
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX49MNX906BH-N | F.01U.089.902

EX49MNX906BH-P Conical No-Grip Dome-Kamera
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX49MNX906BH-P | F.01U.089.903

Zubehör/Erweiterungen

EXPS.008 VAC-Netzteil
Netzteil 120 VAC/24 VAC 1500 mA
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EXPS.008 | F.01U.080.309

EX-VPC Videoanschlusskabel
Videoanschlusskabel für EX40 und EX49
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX-VPC | F.01U.089.962

EX-Dome-C
Durchsichtiger Ersatz-Dome für EX40/49
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX-Dome-C | F.01U.089.960

EX-Dome-H
Halbgetönter Ersatz-Dome für EX40/49
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
EX-Dome-H | F.01U.089.961

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2014 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
1698382731 | de, V1, 20. Feb 2014